

Pare 1175

Art.-Nr.: 010 1 1029 R O-04
Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler Abdeckung







Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opalen Abdeckung (PMMA, glatt) , direkt strahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Diffusors, ohne sichtbare Verschraubung.
Bestückung: LED, 3.600 / 4.600 lm, 29 / 39 W, 124 / 118 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>80.
LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.
Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF DIP-Schalter, HF-Sensor, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.
Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
DxH: 464 mm x 70 mm
Art.-Nr.: 010 1 1029 R O-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Glühdrahtgeprüft: 650°
- Brennbarkeit nach UL 94: HB
- Schlagfestigkeit: IK02
- UV-Resistenz: +++
- Leuchten Lichtstrom: 3.600 / 4.600 lm
- Leuchteneffizienz: 124 / 118 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF DIP-Schalter, HF-Sensor
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 464 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h
- Leuchten Leistung: 29 / 39 W
- Schutzart: IP 40

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.