



# Unio 4125 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 350 2 1024 D G-04  
Downlight mit geringer Einbautiefe



## Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas klar, 20° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 125mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas. Bestückung: LED, 1.632-2.266 lm, 11,3-16,5 W, 144/138 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>82. Inklusive separatem Treiber DALI, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 145 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 350 2 1024 D G-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 1.632-2.266 lm
- Leuchteneffizienz: 144/138 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: DALI, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 145 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: bis 66000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 11,3-16,5 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 0,5 kg