

Unio 610 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 320 2 1015 L M-04
Downlight mit UGR<19 und IP54






Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Schmaler und flacher Deckenring, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 100mm. Reflektor silber matt, Ausstrahlungswinkel 50°, UGR<19. Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20), Gewicht: 520g.
Bestückung: LED, 1.600 lm, 14 W, 114 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.
Inklusive separatem Treiber ON/OFF, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.
DxH: 110 mm x 79 mm
Art.-Nr.: 320 2 1015 L M-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 1.600 lm
- Leuchteneffizienz: 114 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 110 mm x 79 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000 h
- Leuchten Leistung: 14 W
- Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20)
- Gewicht: 0,52 kg



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.