


Unio 715 LED chlorbeständig

Art.-Nr.: 326 2 1026 L M-04
Downlight mit UGR<19 und IP54







Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), geeignet für chlorhaltige Umgebung. Schmaler und flacher Deckenring, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 150mm. Reflektor silber matt, Ausstrahlungswinkel 60°, UGR<19. Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20), Gewicht: 1050g. Bestückung: LED, 2850 lm, 26 W, 110 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>80.
Inklusive separatem Treiber ON/OFF, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.
DxH: 160 mm x 100 mm
Art.-Nr.: 326 2 1026 L M-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2850 lm
- Leuchteneffizienz: 110 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 160 mm x 100 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000 h
- Leuchten Leistung: 26 W
- Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20)
- Gewicht: 1,05 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.