


# Pare 1275

Art.-Nr.: 210 1 1028 D O-07  
Runde Wand-/Deckenleuchte



## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte, direktstrahlend. Gehäuse Aluminiumprofil pulverbeschichtet. Lichtverteilung über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens.

Bestückung: LED, 3.390 lm, 28 W, 121 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 400 mm x 87 mm

Art.-Nr.: 210 1 1028 D O-07

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: silber
- Leuchten Lichtstrom: 3.390 lm
- Leuchteneffizienz: 121 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 400 mm x 87 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50.000 h
- Leuchten Leistung: 28 W
- Schutzart: IP2X
- Gewicht: 4 kg

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.