


Pare 1275

Art.-Nr.: 211 1 1028 L O-09
Runde Wand-/Deckenleuchte



Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte, direktstrahlend. Gehäuse Aluminiumprofil pulverbeschichtet. Lichtverteilung über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens.

Bestückung: LED, 3.560 lm, 28 W, 127 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 400 mm x 87 mm

Art.-Nr.: 211 1 1028 L O-09

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: schwarz
- Leuchten Lichtstrom: 3.560 lm
- Leuchteneffizienz: 127 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 400 mm x 87 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h
- Leuchten Leistung: 28 W
- Schutzart: IP2X
- Gewicht: 4 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.