


Pendere 100

Art.-Nr.: 171 3 1010 D F-04
Zylindrische LED-Pendelleuchte



Beschreibung / Ausschreibungstext

Zylindrische Pendelleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet.

Ausstrahlungswinkel in 24°.

Bestückung: LED, 1.300 lm, 10 W, 130 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm². Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 80 mm x 180 mm

Art.-Nr.: 171 3 1010 D F-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 1.300 lm
- Leuchteneffizienz: 130 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 80 mm x 180 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 100.000h (LH90)
- Leuchten Leistung: 10 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 1,0 kg