


Pendere 2310

Art.-Nr.: 250 3 1037 D R-04

Flache LED-Pendelleuchte mit optischen Linsen



Beschreibung / Ausschreibungstext

Lineare Pendelleuchte, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß (RAL 9016) pulverbeschichtet.

Lichtverteilung 60%:40% (direkt/indirekt), Entblendung direkt über ein optisches Linsensystem mit 65°

Abstrahlwinkel für normgerechte Entblendung am Arbeitsplatz (UGR<19). Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer klaren Acylscheibe.

Bestückung: LED, 6.100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm². Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 1.260 mm x 120 mm x 40 mm

Art.-Nr.: 250 3 1037 D R-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 6.100 lm
- Leuchteneffizienz: 165 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 1.260 mm x 120 mm x 40 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 100.000h (LH80)
- Leuchten Leistung: 37 W
- Schutzart: IP20

