



Unio 1525

Art.-Nr.: 120 2 1032 D R-04

LED-Rastereinbauleuchte mit UGR<19



Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte für geschnittene Decken, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über ein mattes Parabolraster zur Entblendung mit einem UGR-Wert<19. Bestückung: LED, 4.500 lm, 32 W, 141 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, mit Steckklemme bis 2,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 1.200 mm x 112 mm x 61 mm

Art.-Nr.: 120 2 1032 D R-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 4.500 lm
- Leuchteneffizienz: 141 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 1.200 mm x 112 mm x 61 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 100000 h (L90)
- Leuchten Leistung: 32 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,8 kg