



# Unio 4125 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 351 2 1024 L G-04

Downlight mit geringer Einbautiefe



## Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas klar, 20° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 1.584-2.198 lm, 11,3-16,5 W, 140/133 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber ON/OFF, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 145 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 351 2 1024 L G-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 1.584-2.198 lm
- Leuchteneffizienz: 140/133 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: ON/OFF, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 145 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: bis 66000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 11,3-16,5 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 0,5 kg