



Unio 4170 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 361 2 1024 D M-04
Downlight mit geringer Einbautiefe



Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas mattiert, 78° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 170mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 2.067-2.791 lm, 16,5-23,6 W, 125/118 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber DALI, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 196 mm x 71 mm

Art.-Nr.: 361 2 1024 D M-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2.067-2.791 lm
- Leuchteneffizienz: 125/118 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: DALI, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 196 mm x 71 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 68000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 16,5-23,6 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 0,75 kg