



Unio 4210 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 370 2 1036 D G-04
Downlight mit geringer Einbautiefe



Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas klar, 70° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 210mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas. Bestückung: LED, 3.057/4.421 lm, 23,2/35,9 W, 131/123 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>82. Inklusive separatem Treiber DALI, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft. DxH: 242 mm x 71 mm
Art.-Nr.: 370 2 1036 D G-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 3.057/4.421 lm
- Leuchteneffizienz: 131/123 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: DALI, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 242 mm x 71 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 68000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 23,2/35,9 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 1,1 kg