



# Unio 4210 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 370 2 1036 D M-04  
Downlight mit geringer Einbautiefe



## Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas mattiert, 82° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 210mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 2.865/4.140 lm, 23,2/35,9 W, 123/115 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber DALI, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 242 mm x 71 mm

Art.-Nr.: 370 2 1036 D M-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2.865/4.140 lm
- Leuchteneffizienz: 123/115 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: DALI, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 242 mm x 71 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: bis 68000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 23,2/35,9 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 1,1 kg